



ESSELMANN

DER FT6.

DER GROSSE KÜHLANHÄNGER

REICHLICH PLATZ



SERIENMÄSSIG MIT:

- ✓ **SPLITCHILL®** Kühlung, die wartungs- und reparaturfreundliche Kälteanlage, mit elektronischer Kühlstellenregelung und elektrischer Abtauheizung
- ✓ Einstiegshilfe am Heck
- ✓ stabiles Edelstahl-Heckportal mit voller Ladebreite
- ✓ ESSELMANN **FePur®** Isotherm-Aufbau mit robusten Alu-Eloxal-Profilen und Rangiergriffen
- ✓ inklusive Zulassungsunterlagen (CoC-Papier)
- ✓ Platz für sechs Europaletten (1.200x800)

Immer gut gekühlt.

Mit **FePur®** Isotherm-Aufbau zur optimalen Isolierung und **SPLITCHILL®** Kühlung, die wartungs- und reparaturfreundliche Kälteanlage.

OPTIONAL ERHÄLTlich:

- ESSELMANN **SPLITCHILL®** Kälteanlage in leistungsgesteigerter Tropenausführung, für den Einsatz bis 43°C Außentemperatur bei 40% höherer Kälteleistung
- Ladungssicherung mit Sperrstangen
- LED-Fahrzeugbeleuchtung
- Beschriftung in Digitaldruck-Vollfolierung an Seiten und Heck
- 100 km/h Vorbereitung
- Höhenverstellbare Zugeinrichtung
- Kunststoffbodenbeschichtung und seitlichem Rammschutz aus eloxiertem Alu-Riffelblech

Außenmaße über alles: ca. L/B/H 6.280 x 2.450 x 2.610 mm
Aufbau innen: ca. L/B/H 4.100 x 1.840 x 1.940 mm

Leergewicht	ca. 1.200 kg
Zul. Gesamtgew.	3.500 kg
Nutzlast im Transport	ca. 2.300 kg
Nutzlast im Betrieb	ca. 6.000 kg



1

Robust. Bündiges Edelstahl-Heckportal mit verstärkten Ecken. Extra stabil, langlebig, und rücksprungfrei.

2

Digital. Elektronische Kühlstellenregelung und elektrische Abtauheizung.

3

Breit. Anhänger mit 1.840 mm Innenbreite. Ausreichend Platz auch bei nicht Europaletten konformen Getränkeboxen.

4

Pfiffig. Die Einstiegshilfe am Heck erleichtert das Betreten des Anhängers.

5

Praktisch. Eloxierte Alu-Aufbau-Profile mit Rangiergriffen



Gegen Aufpreis erhältlich

Vollflächige Digitaldruckbeschriftung. Fallen Sie auf und beschriften Sie ihren Anhänger ausdrucksstark.

Beispielfahrzeug

Gegen Aufpreis erhältlich

Kunststoff-Bodenbeschichtung. Als verschleißfeste, rutschsichere und absolut dichte Oberflächenbeschichtung.
Rammschutz aus eloxiertem Alu-Riffelblech. An den Kofferinnenwänden und Hecktür(en) ca. 1.200mm hoch, umlaufend



Gegen Aufpreis erhältlich



100 km/h Vorbereitung
Ein stabileres Fahrverhalten, dank 100 km/h Vorbereitung.



Gegen Aufpreis erhältlich

Rammschutz aus Edelstahlblech. für Umriss-, Begrenzungs- und Rückleuchten.



Gegen Aufpreis erhältlich

LED Fahrzeugbeleuchtung. Mehr Sicherheit durch die helle und langlebige LED-Beleuchtung. Kein Leuchtmittelwechsel.



Gegen Aufpreis erhältlich

KÜHLAGGREGAT IN TROPENAUSFÜHRUNG BIS 43°C
Seien Sie für anhaltende Sommerhitze gewappnet und nutzen Sie die leistungsstarken Kühlaggregate in Tropenausführung.